



TRITURADORA FORESTAL CON ROTOR DE MARTILLOS OSCILANTES PARA EXCAVADORAS

Gracias a sus dimensiones, robustez, confiabilidad y rendimiento la trituradora forestal FML/EX con martillos oscilantes es el modelo más representativo de la gama FAE para excavadoras. El innovador sistema hidráulico de apertura/cierre de la compuerta de trituración completamente integrado a la estructura, junto a los patines sobre dimensionados, hacen de sea aún más sencillo y seguro de usar, simultáneamente protegiendo los componentes internos de polvo, tierra y detritos. La placa de acople con pernos pasadores garantiza extrema robustez y confiabilidad durante su utilización.



EQUIPO ESTANDAR

Estructura y cuerpo interno "anti polvo"

Transmisión por correas

Motor hidráulico de pistones de 63 cc con válvulas de alivio y anti cavitación (UML/EX)

Válvula de control de flujo del sistema (control de flujo)

Compuerta de trituración hidráulica

Cuchillas contra corte soldadas

Compuerta de trituración "anti polvo"

Motor integrado a la estructura

Doble línea de cadenas de protección atomilladas

Apoyo de soporte para servicio

OPCIONES

Válvula diversificadora (enchufe y opere)

Soporte de acople con pasadores sobre medidas

Soporte de acople con pasadores sobre medidas y apoyo



Kit soporte de acople con pasadores sobre medidas

Compuerta de trituración "anti polvo"

Sistema revolucionario de apertura/cierre que previene que el polvo penetre la estructura interna de la máquina

Cuchillas contra corte de acero

para obtener un efecto de triturado aún más efectivo

Motor integrado a la estructura
perfectamente protegido contra impacto y la tierra

MODELO	Potencia (CV)		Caudal (l/min)		Presión (bar)		Peso de excavadora (t.)		Ancho de trabajo (mm)	Peso (kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)	No. Dientes tipo FMM
	min	max	min	max	min	max	min	max				
FML/EX 100	90	120	110	150	220	350	14	20	1100	950	200	16
FML/EX 125	90	120	110	150	220	350	14	20	1340	1050	200	20
FML/EX 150	100	120	110	150	220	350	14	20	1580	1150	200	24