



Desde 50 hasta 100 CV



Ø 8 cm max



Desde 6 hasta 13 t

## TRITURADORA FORESTAL CON ROTOR DE MARTILLOS/CUCHILLAS PARA EXCAVADORAS

Trituradora forestal para arbustos y hierba equipado con motor hidráulico de pistones con ajuste manual de caudal variable diseñada para limpieza de arbustos, zarzas y maleza. Los soportes robustos del rodillo (opcional) garantizan las mejores prestaciones y máxima flexibilidad incluso en los terrenos más difíciles e inaccesibles. La válvula de control de flujo garantiza un fácil y rápido montaje de la trituradora sin ajustes ni modificaciones del sistema hidráulico de la excavadora.



### EQUIPO ESTANDA

Estructura y cuerpo interno "anti polvo"

Transmisión por correas

Motor hidráulico variable de pistones de 32/65 cc con desplazamiento de ajuste manual y con válvula de alivio y anti cavitación

Válvula de control de flujo del sistema (control de flujo)

Compuerta de trituración posterior con ajuste mecánico

Patines ajustables

Cuchillas contra corte soldadas

Rodillo posterior

Posibilidad de opción para rotor equipado con martillos oscilantes PML o cuchillas flotantes Y

### OPCIONES

Soporte de acople con pasadores sobre medidas

Placa de acople con dispositivo de auto nivelación

Rodamiento robusto para rodillo posterior

Diferentes tipos de dientes



**Estructura y cuerpo interno "anti polvo"**

**Cuchillas contra corte de acero forjadas**  
para obtener un efecto de triturado aún más efectivo

**Rodamiento robusto**  
para rodillo posterior

**Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza**



MODELO	Potencia (CV)		Caudal (l/min)		Presión (bar)		Peso de excavadora (t)		Ancho de trabajo (mm)	Peso (Kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)	No. Dientes	
	min	max	min	max	min	max	min	max				PMM	Y
<b>PMM/EX 100</b>	50	100	60	130	180	250	6	13	1060	520	80	12	12
<b>PMM/EX 125</b>	50	100	60	130	180	250	6	13	1300	600	80	16	16
<b>PMM/EX 150</b>	50	100	60	130	180	250	6	13	1540	680	80	18	18
<b>PMM/EX 175</b>	50	100	60	130	180	250	7	13	1780	760	80	22	22