



MODELLO

45T

P 4 5 1 2 0 0 0 1



*** La foto non è conforme al modello standard bensì "full option"!
Macchina disponibile su ordinazione.*

DOTAZIONI STANDARD

Motore	Isuzu
Potenza CV	38
Velocità (km/h)	16 Km/h
Trasmissione idrostatica - 4WD	Standard
Differenziale meccanico	Standard
Raffreddamento a liquido	Standard
Parallelogramma idraulico	Standard
Portata idraulica	66
Telaio articolato a 4 ruote sterzanti	Standard
AST system (Anti-Stall technology)	Standard
Assale posteriore oscillante	Standard
Joystick	10 funzioni
Presa elettr. 12V + uscita elettr. frontale 165W	Standard
Cruscotto digitale con allarmi acustici	Standard
Sedile reclinabile/poggiatesta/braccioli/cinture	Standard
Parabrezza con tergicristallo	Standard
Piastra aggancio accessori "UNIVERSAL"	Standard
Cofani in metallo	Standard
Protezione ROPS+FOPS	Standard
Braccio telescopico	Standard
Ruote tractor	10X16.50
Peso	2050Kg

POTENZA
MOTORE



38 Hp

PORTATA
IDRAULICA



66 l/min

CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO



1000 Kg

BRACCIO
TELESCOPICO



3300 mm



DIMENSIONI

