

# SSQ 22



Dimensioni ridotte e affidabilità: sono questi i punti di forza dei modelli SSQ. Con i nuovi Skid Steer il duro lavoro manuale diventa oramai solo un vecchio ricordo. Grazie alla sue piccole dimensioni l'SSQ entra facilmente attraverso porte, cancelli, box di cavalli e passaggi stretti in genere. La varietà di gamma SSQ permette di accontentare le più svariate esigenze della clientela diversificando il prodotto in base alle necessità da soddisfare e al lavoro da svolgere: agricoltura, manutenzione delle stalle, giardinaggio e cura del verde, piccole lavorazioni di edilizia e demolizione sono alcune delle attività dove l'SSQ, grazie all'intercambiabilità dei molteplici accessori, può operare con facilità e in assoluta semplicità.

ITA



## CASTGROUP

CAST GROUP S.r.l. UNIPERSONALE  
Via A. Meucci, 18  
30035 Mirano VE Italia  
tel. +39 041 5701827  
fax +39 041 5726786



FLSSQ\_3A\_ITA\_09/2020

[www.workyquad.it](http://www.workyquad.it) • [info@cast-group.it](mailto:info@cast-group.it)

**WORKYQUAD**  
MINILOADERS

# SSQ LOADER

**SSQ11 COUNTRY**



Potenza motore  
11,7 Hp



Capacità sollevamento  
280 Kg



Portata idraulica  
21,6 lt/min

**SSQ11 COUNTRY**

Motore: Honda GX390 - Cilindrata 389 cc  
Numero cilindri: 1  
Accensione: Elettrica  
Giri per minuto: 3600  
Raffreddamento: ad aria  
Carburante: benzina Euro 95

Capacità serbatoio carburante: 6,1 lt  
Sistema di guida: Idrostatica 4WD  
Capacità serbatoio olio idraulico: 44 lt  
Pneumatici standard: 18X8.50-10 Skid  
Sterzata: Skid  
Peso a vuoto: 630 Kg

**SSQ11 PLUS**



Potenza motore  
11,7 Hp



Capacità sollevamento  
280 Kg



Portata idraulica  
21,6 lt/min

**SSQ11 PLUS**

Motore: Honda GX390 - Cilindrata 389 cc  
Numero cilindri: 1  
Accensione: Elettrica  
Giri per minuto: 3600  
Raffreddamento: ad aria  
Carburante: benzina Euro 95

Capacità serbatoio carburante: 6,1 lt  
Sistema di guida: Idrostatica 4WD  
Capacità serbatoio olio idraulico: 44 lt  
Pneumatici standard: 18X8.50-10 Skid  
Sterzata: Skid  
Peso a vuoto: 630 Kg

**SSQ ECOQUAD-S**



Potenza motore  
5,7 kW



Capacità sollevamento  
450 Kg



Portata idraulica  
20 lt/min

**SSQ ECOQUAD-S LOADER**

Motore: Magneti permanenti  
Giri per minuto: 2500  
Tipo di batteria: batteria da trazione  
Voltaggio: 36V  
Capacità batteria: 240Ah

Sistema di guida: Idrostatica 4WD  
Capacità serbatoio olio idraulico: 16 lt  
Pneumatici standard: 4,00-8 Forklift  
Sterzata: Skid  
Peso a vuoto: 850 Kg

**SSQ15D\***



Potenza motore  
14,8 Hp



Capacità sollevamento  
340 Kg



Portata idraulica  
35 lt/min

**SSQ15D LOADER**

Motore: Kubota Z602 - Cilindrata 599 cc  
Numero cilindri: 2  
Accensione: Elettrica  
Giri per minuto: 3200  
Raffreddamento: a liquido  
Carburante: diesel

Capacità serbatoio carburante: 25 lt  
Sistema di guida: Idrostatica 4WD  
Capacità serbatoio olio idraulico: 25 lt  
Pneumatici standard: 23x8.50-12 Skid  
Sterzata: Skid  
Peso a vuoto: 684 Kg

**SSQ22**



Potenza motore  
22,1 Hp



Capacità sollevamento  
350 Kg



Portata idraulica  
35 lt/min

**SSQ 22 LOADER**

Motore: Honda HGX690 - Cilindrata 688 cc  
Numero cilindri: 2  
Accensione: Elettrica  
Giri per minuto: 3600  
Raffreddamento: ad aria  
Carburante: benzina Euro 95

Capacità serbatoio carburante: 20 lt  
Sistema di guida: Idrostatica 4WD  
Capacità serbatoio olio idraulico: 40 lt  
Pneumatici standard: 22x11.00-8 All Trac  
Sterzata: Skid  
Peso a vuoto: 630 Kg

**WORKYQUAD**  
TRUE PERFORMANCE  
IN A SMALL SIZE.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e/o notifica. Cast Group si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di comunicazione. Le immagini riportate in questo documento sono a solo scopo dimostrativo.

I dati sono riferiti alla macchina con zavorre (SSQ ECO).  
\* Modello disponibile anche con radiocomando.

