

SSQ 22



Dimensioni ridotte e affidabilità: sono questi i punti di forza dei modelli SSQ. Con i nuovi Skid Steer il duro lavoro manuale diventa oramai solo un vecchio ricordo. Grazie alla sue piccole dimensioni l'SSQ entra facilmente attraverso porte, cancelli, box di cavalli e passaggi stretti in genere. La varietà di gamma SSQ permette di accontentare le più svariate esigenze della clientela diversificando il prodotto in base alle necessità da soddisfare e al lavoro da svolgere: agricoltura, manutenzione delle stalle, giardinaggio e cura del verde, piccole lavorazioni di edilizia e demolizione sono alcune delle attività dove l'SSQ, grazie all'intercambiabilità dei molteplici accessori, può operare con facilità e in assoluta semplicità.

ITA



CASTGROUP

CAST GROUP S.r.l. UNIPERSONALE
Via A. Meucci, 18
30035 Mirano VE Italia
tel. +39 041 5701827- fax +39 041 5726786

FLSSQ_3A_ITA_09/2016



www.workyquad.it • info@cast-group.it



WORKY-QUAD
MINILOADERS

SSQ LOADER

SSQ LOADER

SSQ11
COUNTRY



Potenza motore
11,7 Hp



Capacità idraulica
600 Kg



Portata idraulica
21,6 lt/min

SSQ11 COUNTRY

Motore: Honda GX390 - Cilindrata 389 cc
Numero cilindri: 1
Accensione: Elettrica
Giri per minuto: 3600
Raffreddamento: ad aria
Carburante: benzina Euro 95

Capacità serbatoio carburante: 6,1 lt
Sistema di guida: Idrostatica 4WD
Capacità serbatoio olio: 44 lt
Pneumatici standard: 4.00-10 Tractor
Sterzata: Skid
Peso a vuoto: 575 Kg

WORKY-QUAD
TRUE PERFORMANCE
IN A SMALL SIZE.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e/o notifica. Cast Group si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di comunicazione. Le immagini riportate in questo documento sono a solo scopo dimostrativo.

SSQ11
PLUS



Potenza motore
11,7 Hp



Capacità idraulica
600 Kg



Portata idraulica
21,6 lt/min

SSQ11 PLUS

Motore: Honda GX390 - Cilindrata 389 cc
Numero cilindri: 1
Accensione: Elettrica
Giri per minuto: 3600
Raffreddamento: ad aria
Carburante: benzina Euro 95

Capacità serbatoio carburante: 6,1 lt
Sistema di guida: Idrostatica 4WD
Capacità serbatoio olio: 44 lt
Pneumatici standard: 18X8.50-10 Tractor
Sterzata: Skid
Peso a vuoto: 575 Kg

SSQ
ECOQUAD



Potenza motore
2,2 Hp



Capacità idraulica
600 Kg



Portata idraulica
20 lt/min

SSQ ECOQUAD LOADER

Motore: ACM
Giri per minuto: 2500
Tipo di batteria: batteria da trazione
Voltaggio: 36V
Capacità batteria: 240Ah - 8,6Kw

Sistema di guida: Idrostatica 4WD
Capacità serbatoio olio: 27 lt
Pneumatici standard: 4.00-8 Forklift
Sterzata: Skid
Peso a vuoto: 630 Kg

SSQ15D*



Potenza motore
14,6 Hp



Capacità idraulica
650 Kg



Portata idraulica
25,6 lt/min

SSQ15D LOADER

Motore: Kubota Z602 - Cilindrata 599 cc
Numero cilindri: 2
Accensione: Elettrica
Giri per minuto: 3200
Raffreddamento: a liquido
Carburante: diesel

Capacità serbatoio carburante: 14 lt
Sistema di guida: Idrostatica 4WD
Capacità serbatoio olio: 25 lt
Pneumatici standard: 23x8.50-12 Tractor
Sterzata: Skid
Peso a vuoto: 684 Kg

SSQ22



Potenza motore
22,1 Hp



Capacità idraulica
650 Kg



Portata idraulica
28,8 lt/min

SSQ 22 LOADER

Motore: Honda HGX690 - Cilindrata 688 cc
Numero cilindri: 2
Accensione: Elettrica
Giri per minuto: 3600
Raffreddamento: ad aria
Carburante: benzina Euro 95

Capacità serbatoio carburante: 6,1 lt
Sistema di guida: Idrostatica 4WD
Capacità serbatoio olio: 44 lt
Pneumatici standard: 22x11.00-8 All Trac
Sterzata: Skid
Peso a vuoto: 630 Kg

I dati sono riferiti alla macchina con zavorre.
* Modello disponibile anche con radiocomando.

