



PINZA DE DEMOLICIÓN MB-P380



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Excavadora aconsejada	t.	3 - 6,5
	Retrocargadora aconsejada	t.	5 - 7*
	Minicargador aconsejado**	t.	3 - 5
	Peso	t.	0,38
	Ø Máximo Varilla	mm	25
	Velocidad/Min (mínima - máxima)	rpm	20 - 25
	Rotación	Grado	360°
	Presión del aceite (rotación)	bar	160 - 200
	Caudal de aceite (rotación)	l/min	20 - 25
	Presión de aceite (apertura - cierre)	bar	200 - 300
	Caudal de aceite (apertura - cierre)	l/min	40 - 70
	Fuerza sobre el diente	t.	32
	Fuerza cuchilla	t.	87
	Dimensión A	mm	1180
	Dimensión B	mm	330
	Dimensión C	mm	810
	Dimensión D	mm	85
	Dimensión E	mm	500
	Dimensión G	mm	145

* Aplicable sólo en el brazo trasero de la retrocargadora.

** Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

ACCESORIOS OPCIONALES

Set trituración secundaria

Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones