






PINZA DE DEMOLICIÓN MB-PT650






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Excavadora aconsejada	t.	6,5 - 13
	Retrocargadora aconsejada	t.	6 - 10*
	Peso chasis	t.	0.49
	Ø Máximo Varilla	mm	35
	Velocidad/Min (mínima - máxima)	rpm	20 - 25
	Rotación	Grado	360°
	Presión del aceite (rotación)	bar	160 - 200
	Caudal de aceite (rotación)	l/min	25 - 35
	Presión de aceite (apertura - cierre)	bar	200 - 350
	Caudal de aceite (apertura - cierre)	l/min	70 - 100
	Dimensión A	mm	1425
	Dimensión B	mm	560
	Dimensión C	mm	1050
	Dimensión D	mm	220
	Dimensión E	mm	710
	Dimensión G	mm	247
	Dimensión H	mm	1540

* Aplicable sólo en el brazo trasero de la retrocargadora.

SET GARRAS

KIT	PESO
 Set trituración primaria	0.18 ton
 Set trituración secundaria	0.195 ton
 Set cizalla	0.18 ton

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones

