



PINZA DE DEMOLICIÓN MB-PT1150



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	t.	12 - 19
Peso chasis	t.	0.845
Velocidad/Min (mínima – máxima)	rpm	20 - 25
Rotación	Grado	360°
Presión del aceite (rotación)	bar	180-220
Caudal de aceite (rotación)	l/min	30-40
Presión de aceite (apertura – cierre)	bar	250-350
Caudal de aceite (apertura – cierre)	l/min	70-100

SET GARRAS



Set trituración primaria



Set trituración secundaria



Set cizalla

Peso kit	0.27 ton	0.35 ton	0.26 ton
Peso total (con chasis pinza incluido)	1.12 ton	1.2 ton	1.11 ton
Dimensión A	1220 mm	1050 mm	1010 mm
Dimensión B	850 mm	850 mm	850 mm
Dimensión C	1650 mm	1590 mm	1660 mm
Dimensión D	270 mm	380 mm	210 mm
Dimensión E	640 mm	530 mm	315 mm
Dimensión H	635 mm	585 mm	485 mm
Fuerza sobre el diente F1	65 ton	65 ton	75 ton
Fuerza cuchilla F2	165 ton	165 ton	180 ton
Ø Máximo Varilla	40 mm	40 mm	-

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones