




# CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS407





A



B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	t.	3,5 - 5,5
 Retrocargadora aconsejada	t.	6 - 9*
Peso	t.	0,28
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0,14
Presión	bar	200 - 220
Contrapresión	bar	< 20
Caudal de aceite**	l/min	25 - 35
Dimensión A	mm	765
Dimensión B	mm	840
Dimensión C	mm	760

\* Aplicable sólo en el brazo trasero de la retrocargadora.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ15	15 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Reducción de carbón vegetal Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso
 Kit de cribado RQ8	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contenedor porta rotores

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y  
desmontes



Obras urbanas



Fundiciones



Mantenimiento de  
áreas verdes y  
agrícolas