

Equipamiento estandar

Generalmente

Oruga de goma 400 mm

Planificadores infantiles

Luces de trabajo en el brazo de elevación y el chasis.

Juego de herramientas que incluye pistola engrasadora y manual de mantenimiento.

Motor

Motor diésel YANMAR refrigerado por agua

cabina

Cabina de seguridad acristalada e inclinable: calefacción en la cabina, ventana corredera lateral, parabrisas abatible hacia el interior,

Sistema limpia/lavaparabrisas, revestimiento interior completo, consolas giratorias, reposabrazos; La cabina cumple con FOPS y Regulaciones TOPS

Preparación de radio (cableado, cajas, antena)

Cableado de faro y luz giratoria.

Hidráulica

Control total de potencia

Enfriador de aceite hidráulico

Control proporcional hidráulico con operación mediante joystick

Control de válvulas según ISO, DIN, SAE, PCSA y EURO

Conexiones hidráulicas adicionales para 2 direcciones de movimiento en el brazo del balancín (1.685 mm)

Transmisión automática de 2 velocidades, 2 velocidades de conducción conmutadas automáticamente, la segunda marcha se puede bloquear manualmente

Línea de retorno ampliada y sin presión (para varios accesorios)

Neuson Baumaschinen GmbH
Haidfeldstraße 37
A-4060 Linz-Leonding Tel.
(+43 732) 90 590-0 Fax
(+43 732) 90 590-200 Correo
electrónico sales@neuson.com
www.neusonkramer.com

NK Lifton Limited
Station Road Industrial Park
Brompton-on-Swale
Richmond, North Yorkshire, DL 107 SN
Reino Unido
Teléfono +44(0)1748 8106 66
Fax +44(0)1748 810777
Correo electrónico
enquiries@kramer.uk.com www .nklifton.com

NeusonKramerFrancia SA
43 Rue du Landy, 93211 Saint Denis
Laplaine cedex
tel +33(0)141624162
fax +33(0)141624165
correo electrónico:
info@neusonkramerfrance.fr www.neusonkramerfrance.fr



neuson®

Opciones

6003

cabina

aire acondicionado

Asiento del conductor con suspensión neumática

Radio

Tercer circuito

de control hidráulico (la opción del tercer circuito de control no se puede pedir junto con la opción de brazo ajustable)

Panolin De Cerveza Orgánica

BP-Biohidráulico SE46

Cartuchos de choque Sistema hidráulico adicional

Dispositivo de advertencia de sobrecarga D (válvula de seguridad para el brazo

elevador) Dispositivo de advertencia de sobrecarga F (válvulas de seguridad para el brazo elevador y mango de cuchara)

Hidráulica adicional. el.actuado.

Seguro adicional Agarrar accesorio

Cuadro

Pintura especial 1 RAL (color solo para partes rojas)

Pintura especial 1 no RAL (color solo para partes rojas)

Cabina de pintura especial RAL (sólo es posible el color RAL)

Otro

Luces de trabajo delanteras

licencia de trabajo frente + atrás

Protección antirrobo

Bomba de repostaje diésel

Luz giratoria

Contrapeso

Control automático de velocidad de ralentí

Brazo de balancín largo (1.985 mm)

Filtro de partículas de hollín

Seguridad 24 (1500 h) (ampliación de garantía a 24 meses o 1500 horas de funcionamiento)

Seguridad 24 (2000 h) (ampliación de garantía a 24 meses o 2000 horas de funcionamiento)

Cadena de acero 400 mm.

VARIO (la opción de brazo ajustable no se puede pedir junto con Vario)

Pluma ajustable (incl. dispositivo de advertencia de sobrecarga D)

lubricación central

PAQUETES

Paquete confort (aire acondicionado, control automático del ralentí, radio,

Paquete de espejos, faros de trabajo delanteros + traseros)

Paquete de espejos (espejos derecho e izquierdo)